# Tibelly® ecole1% datablad

## 31818
effen zwart

| Ts | Rs | As | Tv | Tv-dir | Gc | g-tot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4% | 6,7% | 92,9% | 0,3% | 0,2% | 3 | 0,08 |

**Ts**
Zontoelaatbaarheid

**Rs**
Zonreflectie

**As**
Zonabsorptie

**Tv**
Zichtbare lichttransmissie

**Tv-dir**
Directe lichttransmissie

**Gc / Glare Control**
Verblindingsbescherming

**g-tot**
Zontoetredingsfactor

Vergelijken?
hylas.nl/nl/proselector/screendoek/

# Technische specificaties Tibelly® ecole1%

**Draad**
*Titer*: 165 tex

**Gewogen samenstelling**
*Glasvezel*: 41,5%
*PVC*: 58,5%

**Weefsel**
*Openheidsfactor*: 1%
*Dikte*: 0,60mm
*Massa*: 474 g/m²
*Ketting/inslag dr/cm*: 18/10

**Brandklasse**
*C-s3, d0*: EN 13501-1 (2010)
*M1*: Frankrijk
*FR*: U.S.A.
*B1*: Duitsland

**Kleurechtheid**
Min.6 (ISO 105 B02)

**Luchtdoorlaatbaarheid**
374 l/m²/sec

**Scheurweerstand**
Ketting 9,5 daN, inslag 10 daN

**Reiniging**
Lauw water (afwasmiddel)

**Afwerking**
Hoogfrequent of ultrasonisch lassen

*Lichte kleurverschillen onder voorbehoud. De getoonde specificaties zijn indicatief.*

HYLAS